

INFORMACJA TECHNICZNA

**KLEEN
PURGATIS**

PFLEGE

PROFESSIONAL WAX

płynny wosk do impregnacji podłóg drewnianych



OPAKOWANIA:

Art. Nr 162.862 10L kanister (40 x 10L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Czyści, pielęgnuje i chroni w jednym cyklu pracy wszystkie powierzchnie odporne na rozpuszczalniki. Posiada właściwości antypoślizgowe. Nadaje matowy, jedwabisty połysk, łatwo się poleruje. Preparat wygodny w nakładaniu, a po wyschnięciu odporny na zniszczenia. Bezzapachowy.

ZASTOSOWANIE:

PROFESSIONAL WAX jest przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg i wykładzin odpornych na rozpuszczalniki, np. niezabezpieczony parkiet, drewno, ksyloolit, linoleum, korek, klinkier nie glazurowany i płytki podłogowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wcześniej przygotowaną podłogę (wyczyszczoną gruntownie i wyschniętą) spryskać preparatem lub nanieść ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia, następnie polerować maszyną jednotarczową (szczotka z włosia naturalnego lub pad do polerowania). Stosując preparat do czyszczenia podłogi (Cleanern), nanieść spryskując i natychmiast przystąpić do obróbki maszyną jednotarczową z odpowiednim padem z tworzywa sztucznego tak długo, aż powierzchnia stanie się sucha i błyszcząca. W ten sposób zostaną usunięte m.in. zabrudzenia, ślady butów, zarysowania od obcasów a film ochronny uzupełniony. Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem, a po zakończeniu pracy natychmiast zamknąć.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd biała, płynna dyspersja
Zapach neutralny
Konsystencja rzadki
Gęstość 766 g/l
Wartość pH w koncentracji brak danych

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:

Powyżej 30% węglowodory alifatyczne

TERMIN WAŻNOŚCI minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu

OZNACZENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWA patrz następna strona

Producent:

KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:

POLOR Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 (091) 8101250
fax +48 (091) 8101253
www.kleen.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PROFESSIONAL WAX

płynny wosk do impregnacji podłóg drewnianych

OZNACZENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWA brak

SYMBOL ZAGROŻENIA:

brak

Rodzaj zagrożenia:

R 10 Produkt łatwopalny

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:

S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 29 Nie wprowadzać do kanalizacji

S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

TRANSPORT

Numer UN 1993

Nazwa produktu materiał zapalny ciekły, I.N.O. (węglowodory alifatyczne)

Główne zagrożenie 3

Grupa opakowań III

ADR/RID