

INFORMACJA TECHNICZNA

**KLEEN
PURGATIS**

PFLEGE

PROFESSIONAL WAX

PŁYNNY WOSK DO IMPREGNACJI PODŁÓG DREWNIANYCH



ART. NR 162.862 10L kanister (40 x 10L / Pal.)

- czyści, pielęgnuje i chroni w jednym cyklu pracy wszystkie powierzchnie odporne na rozpuszczalniki.
- posiada właściwości antypoślizgowe.
- nadaje matowy, jedwabisty połysk.
- łatwo się poleruje.
- preparat wygodny w nakładaniu.
- po wyschnięciu odporny na zniszczenia.
- bezzapachowy.

ZASTOSOWANIE:

PROFESSIONAL WAX jest przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg i wykładzin odpornych na rozpuszczalniki, np. niezabezpieczony parkiet, drewno, ksyolit, linoleum, korek, klinkier nieglazurowany i płytka podłogowa.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wcześniej przygotowaną podłogę (wyczyszczoną gruntownie i wyschniętą) spryskać preparatem lub nanieść ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia, następnie polerować maszyną jednotarczową (szczotka z włosia naturalnego lub pad do polerowania). Stosując preparat do czyszczenia podłogi (Cleanern), nanieść spryskując i natychmiast przystąpić do obróbki maszyną jednotarczową z odpowiednim padem z tworzywa sztucznego tak długo, aż powierzchnia stanie się sucha i błyszcząca. W ten sposób zostaną usunięte m.in. zabrudzenia, ślady butów, zarysowania od obcasów a film ochronny uzupełniony. Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem, a po zakończeniu pracy natychmiast zamknąć. **PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ MATERIAŁÓW W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU. ZA SZKODY WYNIKŁE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI.**

DANE TECHNICZNE:

Wygląd biała, płynna dyspersja

Zapach neutralny

Konsystencja rzadki

Gęstość 766 g/l


Wartość pH w koncentracji brak danych

ZAWIERA:

Powyżej 30 %: węglowodory alifatyczne

TERMIN WAŻNOŚCI dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA:



ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA:
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
EUH 066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów. P405 - Przechowywać pod zamknięciem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRODUCENT:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00
WWW.KLEEN-PURGATIS.PL

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR, Prawidłowa nazwa przewozowa: Benzyna ciężka obrabiana wodorem, Nr rozpoznawczy materiału: UN 1268, Klasa: 3, Kod klasyfikacyjny: F1, Kategoria transportowa: 3, Etykieta: 3, Grupa pakowania: III, Nr rozpoznawczy zagrożenia: 80. Informacje na temat innego rodzaju transportu dostępne w karcie charakterystyki produktu.

Data: 29.08.2017