

INFORMACJA TECHNICZNA

**KLEEN
PURGATIS**

PFLEGE

SLIDE STOP

DYSPERSJA DO GRUNTOWANIA I POWLEKANIA PODŁÓG



ART. NR 802.812 10L kanister (60 x 10L / Pal.)

- duża odporność na zarysowania i inne uszkodzenia, bogaty w tworzywa syntetyczne.
- duża zdolność wypełniania porów.
- dobre właściwości gruntujące oraz łatwość nakładania.
- pozostawia długo utrzymujący się, antypoślizgowy film ochronny.
- przy stosowaniu zgodnym z zaleceniami, możliwe jest nakładanie innych środków konserwujących, jako dodatkowej warstwy ochronnej.
- po całkowitym wyschnięciu nadaje się do polerowania maszyną jednotarczową.

ZASTOSOWANIE:

Zalecany do gruntowania „otwartych” posadzek cementowych, betonowych, magnezytowych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, jak również porowatego linoleum, surowego drewna i niepowlekanych wykładzin korkowych. W celu zmniejszenia śliskości można zastosować Slide Stop jako środek konserwujący do wykładzin PCV, kamienia, zagruntowanego linoleum, nieglazurowanego klinkieru i płytki podłogowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nanosić na powierzchnię zupełnie czystą, zagruntowaną, zneutralizowaną i suchą (patrz również sposób użycia TERRANO, TERRADUR). Gruntowanie: nanieść 1-2 cienkie warstwy. Przy czym każda warstwa, przed nałożeniem następnej musi całkowicie wyschnąć (20-30 min przy dobrej wentylacji i w zależności od temperatury pomieszczenia). Powlekanie: po wyschnięciu można nałożyć inny środek konserwujący, by uzyskać dodatkową warstwę zabezpieczającą, np. MAMMUT, TRIGOMAT BRILLANT. Jako środek zmniejszający śliskość posadzki, stosować zarówno do gruntowania jak i powlekania. Chronić przed mrozem! **PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ MATERIAŁÓW W NIEWIDOCZNYM MIEJSCU. ZA SZKODY WYNIKŁE Z NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI.**

DANE TECHNICZNE:

Wygląd mleczno-biały płyn
Zapach przyjemnie świeży
Konsystencja rzadki
Gęstość 1020 g/l
Wartość pH w koncentracji 8-9

ZAWIERA:

Poniżej 5 %: anionowe związki powierzchniowo czynne
Dodatkowo: środki konserwujące: BENZOTHIAZOLINONE.
TERMIN WAŻNOŚCI dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

IDENTYFIKACJA ZAGROŹEŃ:

MIESZANINA NIE ZOSTAŁA SKLASYFIKOWANA JAKO NIEBEZPIECZNA.

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Zagrożenia zdrowia: Brak. **ELEMENTY OZNAKOWANIA:** P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków niebezpiecznych.

PRODUCENT:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

POLOR Sp.z o.o.
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 91 822 88 00
WWW.KLEEN-PURGATIS.PL